

CASQUILLO AISLADO, SECCIÓN 1,0 MM², LONGITUD DEL MANGUITO 6 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182244

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4
color serie 2 | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN
EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento
polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para
insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de trenzado
fino evita daños y empalmes | Diseño: Sección transversal 1
mm² | Longitud sin aislamiento L2 6 mm | Longitud total L1 12
mm | d1 1,4 | d2 3 | S1 0,15 | S2 0,25 | Color del aislamiento amarillo
| Peso por 100 unidades aprox. 0,01 kg | UL-listed no aplicable |
PU/unidad: 100 piezas



Longitud (mm) 150 mm
Anchura (mm) 80 mm
Altura (mm) 5 mm
Peso (kg) 0,00011 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	1 mm²
Longitud de la vaina	6 mm
longitud total	12 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	gelb
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	16

GTIN: 4021103822449

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de