

US-TMF 100 CUS - Marcador para bornes



0829949

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829949>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador para bornes, Tarjeta, disponible: por tarjeta, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura de etiqueta universal, encajar en ranura para índice plana, Número de índices individuales: 20, altura del campo de texto: 6,6 mm, anchura del campo de texto: 104 mm

Sus ventajas

- Las tarjetas ofrecen espacio para textos funcionales
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
- Las tiras de rotulación pretroqueladas se separan y se montan fácilmente
- Los marcadores UniSheet US-TMF 100 son adecuados para productos con ranura para índices plana

Datos comerciales

Código de artículo	0829949
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8119
Clave de producto	BG8119
GTIN	4046356609999
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,7 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

US-TMF 100 CUS - Marcador para bornes



0829949

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829949>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornas
Rotulación	
Número de índices individuales	20
Número de etiquetas individuales por línea	1
Tipo de ranura	plano
Tecnología de marcado	Thermotransfer, UV-LED-Technologie

Dimensiones

Anchura	104,00 mm
Altura	6,20 mm
Profundidad	0,30 mm
Longitud	6,3 mm
Campo de texto	
Anchura del campo de texto	104 mm
Altura del campo de texto	6,6 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PVC
	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Elemento de base	PVC
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)
Resistencia a los rayos ultravioleta	
Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resistencia a la limpieza de las etiquetas	
Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

US-TMF 100 CUS - Marcador para bornes



0829949

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829949>

Montaje

Tipo de montaje

encajar en ranura de etiqueta universal

US-TMF 100 CUS - Marcador para bornes

0829949

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829949>



Dibujos

Plano esquemático



① longitudinal = horizontal

② transversal = vertical = perpendicular

US-TMF 100 CUS - Marcador para bornes



0829949

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829949>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-TMF 100 CUS - Marcador para bornes



0829949

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829949>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es