



Principal

Gama	ComPact
Nombre del producto	Compact INSE
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Número de polos	3P
Tipo de red	Corriente continua AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-21B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22B, estado 1 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21B, estado 1 2000 A corriente continua 125 V 2 polos en serie DC-22B, estado 1 2000 A corriente continua 125 V 2 polos en serie
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	12 kV
[Ith] Corriente térmica convencional	2000 A en 60 °C
[icm] capacidad nominal de cortocircuito	105 KA solo interruptor-seccionador 690 V AC en 50/60 Hz 105 kA con interruptor automático aguas arriba 690 V AC en 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V corriente continua 690 V AC 50/60 Hz
Poder de seccionamiento	Sí
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	Sí
Grado de contaminación	3

Complementario

Tipo de control	Mando rotativo
Color de la maneta	Negro
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Placa Carril
Conexión superior	Frontal
Conexión hacia abajo	Parte delantera
Servicio nominal	Interrumpido

Clase de servicio intermitente	Clase 120 - 60 %
[Icw] Corriente temporal admisible	50 KA durabilidad eléctrica 0.5 s acorde a valores instantáneos y de demanda 11 KA durabilidad eléctrica 30 s acorde a valores instantáneos y de demanda 13 KA durabilidad eléctrica 20 s acorde a valores instantáneos y de demanda 30 KA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda 50 KA durabilidad eléctrica 0.8 s acorde a valores instantáneos y de demanda 50 KA durabilidad eléctrica 1 s acorde a valores instantáneos y de demanda
Durabilidad mecánica	3000 ciclos
Durabilidad eléctrica	AC-21B, estado 1 100 ciclos 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B, estado 1 100 ciclos 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B, estado 1 100 ciclos 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B, estado 1 100 ciclos 480 V AC 50/60 Hz acorde a NEMA AC-21B, estado 1 100 ciclos 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21B, estado 1 100 ciclos 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B, estado 1 100 ciclos 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B, estado 1 100 ciclos 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B, estado 1 100 ciclos 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B, estado 1 100 ciclos 480 V AC 50/60 Hz acorde a NEMA AC-22B, estado 1 100 ciclos 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22B, estado 1 100 ciclos 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21B, estado 1 100 ciclos 125 V corriente continua 2 polos en serie DC-22B, estado 1 100 ciclos 125 V corriente continua 2 polos en serie
Paso de conexión	70 mm
Altura	440 mm
Ancho	347,5 mm
Profundidad	227,5 mm
Peso del producto	35 kg

Entorno

Normas	En> 40 A Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones de producto	KEMA-KEUR
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to H
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,000 cm
Paquete 1 Ancho	61,000 cm
Paquete 1 Longitud	59,000 cm
Paquete 1 Peso	47,980 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas  Product End of life instructions
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------