

G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Prensaestopas



1415192

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415192>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 6 mm ... 13 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado, con compensación de tracción externa, con anillo tórico

Sus ventajas

- Material de las juntas resistente a la intemperie
- Sin halógenos

Datos comerciales

Código de artículo	1415192
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7DEX
Clave de producto	AF7DEX
GTIN	4055626038209
Peso por unidad (incluido el embalaje)	74,42 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	71,46 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	DE

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	WISKA
Nombre del fabricante	EMSKVZ 20
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	B

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	6
Versión, Descarga de tracción	B

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	37 mm
Longitud de la rosca de conexión	6 mm
Longitud sin rosca de conexión	31 mm
Diámetro de taladro	20,1 mm ... 20,2 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	24 mm
Ancho de llave Tubuladura	24 mm
Margen de sujeción de la brida para tracción compensada	6,00 mm ... 13,00 mm
Medida entre vértices del hexágono	27 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M20 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	8 Nm (Tubuladura: EN 62444)
	8 Nm (Tubuladura: EN 62444)
	0,4 Nm (Tornillo para abrazadera)

Datos del material

Color	color latón
Material Corona de sujeción	PA
Material junta Junta tórica	EPDM
Material junta Junta del cable	EPDM
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

1415192

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415192>

Cable/línea


Diámetro exterior del cable Cable 1	6 mm ... 13 mm
Diámetro exterior del cable	7,5 mm ... 11,3 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	sí

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)

Dibujos



1415192

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415192>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415192>



cUL Recognized

ID de homologación: E179850



UL Recognized

ID de homologación: E179850



GOST-R

ID de homologación: POCC DE.A*98.H12052

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	4dc99b49-5103-4bec-b549-fcc77b07643c