

# SAC-3P- 5,0-PVC/B-1L-Z - Sensor-/Aktor-Kabel



1415924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415924>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 5 m

## Ihre Vorteile

- Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
- Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

## Kaufmännische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Artikelnummer                            | 1415924       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AI            |
| Produktschlüssel                         | AF1DCA        |
| GTIN                                     | 4055626054896 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 204,6 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 196 g         |
| Zolltarifnummer                          | 85444290      |
| Ursprungsland                            | PL            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Produkttyp              | Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern |
| Anwendung               | Standard                               |
| Polzahl                 | 3                                      |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1                                      |
| Geschirmt               | nein                                   |

### Isolationseigenschaften

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 3   |

### Materialangaben

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94        | V0     |
| Material Dichtung                     | TPU    |
| Material Gehäuse Ventilstecker        | TPU    |
| Material Kontakt                      | CuSn   |
| Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PA 6.6 |
| Material Kontaktoberfläche            | Sn     |

### Elektrische Eigenschaften

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Isolationswiderstand | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Nennspannung $U_N$   | 24 V AC                    |
|                      | 24 V DC                    |
| Nennstrom $I_N$      | 4 A                        |

### Kennwerte Ventilstecker

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Befestigungsschrauben | M3 x 29                                     |
| Impulsleistung        | 40 W (bei 100 $\mu\text{s}$ Rechteckimpuls) |
| Klemmspannung         | 70 V (bei 2 mA Konstantstrom)               |
| Sperrspannung         | 50 V  |

### Signalisierung

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Statusanzeige           | 1 LED |
| Statusanzeige vorhanden | ja    |

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Bauform | freies Leitungsende |
|---------|---------------------|

#### Anschluss 2

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Bauform | Ventilstecker B (10 mm) |
| Polzahl | 3                       |
|         | CuSn (Kontakt)          |

# SAC-3P- 5,0-PVC/B-1L-Z - Sensor-/Aktor-Kabel

1415924


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415924>

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Material          | Sn (Kontaktfläche)     |
|                   | PA 6.6 (Kontaktträger) |
|                   | TPU (Gehäuse)          |
| Schutzbeschaltung | Z-Diode                |

## Kabel / Leitung

|               |     |
|---------------|-----|
| Leitungslänge | 5 m |
|---------------|-----|

### PVC schwarz [PVC]

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Maßzeichnung                         |          |
| Leitungsgewicht                      | 38,6 kg/km   |
| UL AWM Style                         | 2464   |
| Polzahl                              | 3  |
| Geschirmt                            | nein   |
| Leitungstyp                          | PVC schwarz [PVC]  |
| Leiteraufbau Signalleitung           | 16x 0,20 mm  |
| AWG Signalleitung                    | 20   |
| Leitungsquerschnitt                  | 3x 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm  |
| Leitungsaußendurchmesser             | 4,80 mm ±0,2 mm  |
| Außenmantel, Material                | PVC  |
| Außenmantel, Farbe                   | schwarz RAL 9005   |
| Material Leiter                      | blanke Cu-Litze  |
| Material Aderisolation               | PVC  |
| Einzelader, Farbe                    | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb  |
| Gesamtverseilung                     | 3 Adern längsverseilt  |
| Leiterwiderstand max.                | 39 Ω/km (bei 20 °C)  |
| Isolationswiderstand                 | ≥ 20 MΩ*km   |
| Nennspannung Kabel                   | 300 V  |
| Prüfspannung                         | 1200 V   |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt     | 5 x D  |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt  | 24 mm  |
| Flammwidrigkeit                      | DIN VDE 0482<br>DIN EN 50265-2-1   |
| Ölbeständigkeit                      | nach DIN EN 60811-2-1  |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)        | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)<br>-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |

# SAC-3P- 5,0-PVC/B-1L-Z - Sensor-/Aktor-Kabel



1415924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415924>

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Schutzart                                     | IP65                             |
|   | IP67                             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Ventilstecker) | -20 °C ... 85 °C (Ventilstecker) |

## Normen und Bestimmungen

### Ventilsteckverbinder

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Normbezeichnung     | Ventilsteckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | EN 175301-803        |


# SAC-3P- 5,0-PVC/B-1L-Z - Sensor-/Aktor-Kabel

1415924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415924>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Ventilstecker, Bauform B

Maßzeichnung




Ventilstecker, Bauform B, Seitenansicht

Schemazeichnung



Polbild Ventilstecker, Bauform B



Kontaktbelegung des Ventilsteckers

# SAC-3P- 5,0-PVC/B-1L-Z - Sensor-/Aktor-Kabel



1415924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415924>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415924>



**EAC-RoHS**

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387



**CSAus**

Zulassungs-ID: 13631

|       | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
|-------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| keine |                    |                 |                 |                           |
|       | 24 V               | 6 A             | -               | -                         |

# SAC-3P- 5,0-PVC/B-1L-Z - Sensor-/Aktor-Kabel



1415924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415924>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |        |
|--|--------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja     |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 7(c)-I |

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50  |
|  | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide(CAS-Nr.: 1303-86-2)           |
|   | Lead monoxide (lead oxide)(CAS-Nr.: 1317-36-8) |

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,567 kg CO2e |
|---------|---------------|