

**ALICATES PARA PRENSAR - DIAMANTE, PARA CONECTORES DE CABLES NO AISLADOS, PRENSADO EN MANDRIL**

**Número de artículo: 104204**

Tenaza de prensado para terminales sin aislamiento (terminales de presión/de pasador) y terminales tubulares de acero inoxidable (VA), para conectores de cable sin aislamiento, tenaza de prensado de diamante, sección de prensado: 0,1 - 16 mm², longitud: 300 mm.

Longitud (mm) 300 mm  
Anchura (mm) 140 mm  
Altura (mm) 50 mm  
Peso (kg) 0,5 kg



| Atributo                                                 | Valor                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Mucho tiempo                                             | 300 mm                    |
| Ejecución/actuación                                      | mechanisch                |
| AWG mín.                                                 | sonstige                  |
| Tamaño máximo AWG                                        | 6                         |
| Adecuado para                                            | Cable lugs and connectors |
| Molde de prensado                                        | Kerbung                   |
| Sección transversal                                      | 0.1 mm² - 16 mm²          |
| Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) | Sí                        |
| Insertos intercambiables                                 | No                        |
| Con retorno automático                                   | No                        |

GTIN: 4021103042045

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de