



Hoofd

Productreeks	Multi 9
Product or component type	Onderspanning uitschakelspoel
Device short name	MN
Spanning stuurkring	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Control type	Standaard
Aantal modules van 9 mm	2

Complementair

Bereik compatibiliteit	Multi 9 Multi 9 C60 C60BP Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 Multi 9 C60 C60SP Multi 9 MULTI9 GFP GFP Multi 9 Multi9 C60H-DC C60H-DC
Local signalling	Werkingsindicatielampje
Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
Height	82,5 mm
Width	18 mm
Depth	68 mm
Net weight	0,066 kg
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 2,5 mm ² (AWG 14) - stijf Klemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm ² (AWG 16) - stijf
Wire stripping length	9 mm for onderzijde connection
Tightening torque	1 N.m onderzijde

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-1
Product certifications	PCT[RETURN]UL[RETURN]UR
Pollution degree	3
Ambient air temperature for operation	-25...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,9 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	73 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8

Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	648 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,313 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur