# NSYCUX1K6DG

Side Connected Cooling Unit, Climasys CU, Stainless Steel, 1k6W, 230V, 50/60Hz, IP55





#### Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	CU
Tipo prodotto	Condizionatore
Mounting type	Lato
Installation	All'interno lato
Applicazione prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Supply Voltage	230 V CA a 50/60 Hz, 1 fase
Rated Power	1650 W
Potenza frigorifera	1650 W 50/60 Hz L35-L35 1400 W 50/60 Hz L35-L50

### Caratteristiche tecniche

Caratteristicité técnicité	
Altezza	1000 mm
Larghezza	405 mm
Profondità	225 mm
Corrente nominale [In]	6,0 A
Corrente di spunto	16,0 A
Potenza assorbita in W	770 W a 50/60 Hz, L35-L35 880 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica	2,2
Tipo di controllo	Controller elettronico
Intervallo regolazione temperatura	2050 °C a 50/60 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	All'interno del contenitore: 2050 °C a 50/60 Hz All'esterno del contenitore: 555 °C a 50/60 Hz
Noise level	72 dB
Pressione	30 bar
Flow rate	Circuito interno: 850 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 1200 m3/h a 50/60 Hz
Peso prodotto	39 kg
Tipo di gas refrigerante	R134a (0,323 kg)
Type of filter	Filtro circuito esterno opzionale
Tipo di protezione	Protezione interruttore automatico: miniature circuit breaker (MCB)
Tipo di protezione	Protezione termica: T 15 A Protezione da cortocircuito (magnetica):
Tipo di protezione	Fusibile termico
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox

### **Ambiente**

Certificazioni prodotto	UL[RETURN]IEC	
Comandi	2006/42/EC - macchina	
	2014/30/EU - electromagnetic compatibility	
	2011/65/EU - RoHS	
Norme di riferimento	EN/ISO 12100	
	EN 60335-1	
	EN 60335-2-40	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN/IEC 63000:2018	
	EN 14511	
Grado di protezione IP	IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529	
	IP24 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529	

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	103 cm
Confezione 1: larghezza	43,5 cm
Confezione 1: profondità	27,5 cm
Confezione 1: peso	42,8 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	117,4 cm
Confezione 2: larghezza	120 cm
Confezione 2: profondità	80 cm
Confezione 2: peso	153,4 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium	
☑ Dichiarazione REACh	
Sì	
Conformità 🗗 EU RoHS Dichiarazione	
Sì	
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
<b>©</b> Sì	
Profilo Ambientale Del Prodotto	
☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	

## Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi	
------------------	--