lege behuizing

# GEOS-L 3040-18-o/sw



## GEOS-L 3040-18-o/sw

**lege behuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74243401
Afmetingen: 300 x 400 x 180 mm

Lege behuizing, geschikt voor installatie in industriële omgevingen en buiten. Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat, zwart, overeenkomstig RAL 9005, deksel: polycarbonaat

**Met zwart deksel**

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 1000 V |
| Doorslagspanning DC: | 1500 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66/IP67/IP69 |
| Beluchting: | nee |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | zwart |
| Kleur deksel: | zwart |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte: | 400 mm |
| Hoogte: | 180 mm |
| Inwendige lengte: | 371 mm |
| Inwendige breedte: | 271 mm |
| Inwendige hoogte: | 158 mm |
| Gewicht: | 3.08 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Brandgedrag conform UL 50 / UL 746C: | vergelijkbaar met 5VA |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK09 |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Verzegelbaar: | ja |
| Flensvariant: | nee |
| Koppelbaar: | ja |
| Met bevestigingspunten in het deksel: | ja |
| Type bovendeel: | Deksel |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | onbeschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902667130 |
| ETIM-klasse: | EC000261 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal invoer: | niet relevant |
| Materiaal afdichting: | Silicone |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| Klasse: | UL-EU (EN 62208) |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-3) |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7) |
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid) |
| Klasse: | DNV (klasse: schepen en offshore-installaties) |

## Toebehoren

72000301 - GEOS MPI-3030 - montageplaat

72000401 - GEOS MPI-3040 - montageplaat

72001301 - GEOS MPS-3030 - montageplaat

72001401 - GEOS MPS-3040 - montageplaat

72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-rail

72003201 - GEOS NS35-350 - DIN-rail

72002201 - GEOS MH-18 - Montagehouder

72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-rail

72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN-rail

72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - montagehouder set

72008101 - GEOS NS35-200 - DIN-rail

72008201 - GEOS NS35-300 - DIN-rail

72002601 - GEOS MHU-18 - montagehouder set

72102201 - GEOS-L MHH-18 - montagehouder set

72006201 - GEOS TGS 3040-2 - Draagframe

72007201 - GEOS TGS NS35/15 3040-2 - Draagframe

72105201 - GEOS-L BSA 3040-2 - Aanraakbeveiliging

72101401 - GEOS-L EP-3040 - Inbouwplaat

72105301 - GEOS-L BSA 3040-1 - Aanraakbeveiliging

72103201 - GEOS-L TW 30-18 - scheidingswand

72103401 - GEOS-L TW 40-18 - scheidingswand

72101701 - GEOS-L EPD-3040 - Inbouwplaat

72104201 - GEOS-L SV - snelsluitschroeven set

72104401 - GEOS-L DS/DK - Dekselschroeven set

72103701 - GEOS-L DVS - deksel verliesbeveiliging

72002001 - GEOS ABL-10 - buitenliggende bevestigingsogen

72002101 - GEOS ABL-40 - buitenliggende bevestigingsogen

72007501 - GEOS ABL-10/ES - buitenliggende bevestigingsogen

72007601 - GEOS ABL-40/ES - buitenliggende bevestigingsogen

72005001 - GEOS MSS-30 - Mast montage set

72005101 - GEOS MSS-40 - Mast montage set

72004001 - SRS 60-90 - Schroefklemmen set

72004101 - SRS 90-150 - Schroefklemmen set

72004201 - SRS 150-210 - Schroefklemmen set

72013101 - GEOS DP-3040 - Designplaat

26344001 - BEL Air M40/gn - beluchtingselementen set

19599501 - LFR - stappenboor

19540001 - LFR M40 - Gatenfrees

19550001 - LFR M50 - Gatenfrees

19563001 - LFR M63 - Gatenfrees

26001601 - DMS M16/sw - dubbele membraaninvoeringen

26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen

26002501 - DMS M25/sw - dubbele membraaninvoeringen

26003201 - DMS M32/sw - dubbele membraaninvoeringen

22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - kabelwartel

22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - kabelwartel

22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - kabelwartel

22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - kabelwartel

22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - kabelwartel

22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - kabelwartel

22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - kabelwartel

26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR

26304001 - BEL Air M40/sw - beluchtingselementen set