

CRIMPFOX-P SR 6 - Tenaza de crimpado



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212755>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de engarzar, para conector de engarce SUNCLIX Solar 2,5 ... 6 mm², bloqueo forzoso desbloqueable, engarce paralelo preciso, introducción lateral, engarce B, incl. ayuda para posicionamiento

Sus ventajas

- Para cables flexibles de la clase 5 según IEC 60228
- La precisas matrices ofrecen un nivel permanente de alta calidad en la preparación de contactos
- Desarrollos del movimiento paralelos de las articulaciones para resultados de engarce simétricos y óptimos
- Elevada fuerza de engarce con poco esfuerzo manual

Datos comerciales

Código de artículo	1212755
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3139
Clave de producto	BH3139
GTIN	4046356906203
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.168,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	992,9 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

CRIMPFOX-P SR 6 - Tenaza de crimpado



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212755>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre la aplicación	En el caso de los contactos crimpados de 2,5 mm²...6,0 mm², AWG 14...AWG 10, de la serie PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-FT-C3F..., PV-FT-C3M..., el listado detallado de los contactos crimpados se halla en la hoja informativa
Nota sobre la aplicación	Para contactos crimpados de 2,5 mm²...6,0 mm², AWG 14...AWG 10, de la serie PV-C3F..., PV-C3M..., el listado detallado de los contactos crimpados se encuentra en la hoja informativa

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engazar
Prensado	Engaste B
Característica del producto	Para conector crimpado SUNCLIX Solar
	Guiado preciso y paralelo de las matrices
	Equipado con ayuda de posicionamiento
	Empuñadura larga
	Cierre a presión con desbloqueo

Punto de engaste 1

Sección máx.	4 mm²
AWG máx.	12

Punto de engaste 2

Sección mín.	6 mm²
Sección máx.	10 mm²
AWG máx.	10

Punto de engaste 3

Sección máx.	2,5 mm²
AWG máx.	14

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	2,5 mm² ... 6 mm²
Gama de secciones AWG	14 ... 10

Dimensiones

Anchura	112 mm
Altura	60 mm
Longitud	290 mm

CRIMPFOX-P SR 6 - Tenaza de crimpado

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212755>



Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
-------	------------------

CRIMPFOX-P SR 6 - Tenaza de crimpado



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212755>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-P SR 6 - Tenaza de crimpado



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212755>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es