


AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte



Anschlussgewinde metrisch

· Passend zu ROHRflex® Wellenschlauch

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.: | 1165.84.40.34 |
| EAN: | 7611614219639 |
| Material | Messing vernickelt |
| Kontakthülse | Messing vernickelt |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +120°C |
| Schutzart | IP 68 (mit Rohrflex®-Ringwellenschlauch) |
| Eigenschaften | Dank unserer Kombi-EMV-Schlauchverschraubung für Kupfer-Hohlgeflechte können die Geflechte problemlos auf Masse geführt werden. Eine Kontakthülse garantiert optimale und ausreissfeste Schirmkontaktierung und gleichzeitig eine vibrations sichere Einführung. |
| Gewinde (G) | M40x1.5 |
| Minimaler Klemmbereich | 16.0 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 27.0 mm |
| Schlüsselweite | 46 mm |
| Masswert (H) | 45 mm |
| Gewindelänge (L) | 13 mm |
| Versand | 10 |
| Preisgruppe | 520 |