



Principal

Gama	PowerLogic
Tipo de producto o componente	Display remoto
Función	Aplicación de diálogo hombre-máquina
Compatibilidad con sensores de corriente	PowerLogic PowerLogic PM5001
Tipo de pantalla	LCD retroiluminada

Complementario

Color de pantalla	Monocromo
Resolución de la pantalla	128 x 128
Tamaño de pantalla	67 x 62.5 mm
Información mostrada	Potencia Consumo de energía Distorsión armónica Frecuencia Tensión Corriente
Capacidad de visualización mensajes	6 líneas Objetos gráficos (gráfico de barras, botón, luz...)
Señalizaciones en local	Comunicación, estado 1 LED (verde) Indicación de programación, estado 1 LED (ámbar)
Tipo de control	4 Pulsador
Tipo de conector	RJ45
Tipo de montaje	Montaje enrasado
Soporte de montaje	Marco Pantalla remota
Ancho	96 mm
Altura	96 mm
Profundidad incrustada	21 mm
Profundidad saliente	27 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP52 acorde a IEC 60529
Humedad relativa	5...95 % en 37 °C
Altitud de operación	0...3000 m
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	320 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.