



## Principales

Gamme	PowerLogic
Type de produit ou équipement	Écran déporté
Application	Application de dialogue homme-machine
Compatibilité de gamme	Powerlogic PowerLogic PM5000
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé

## Complémentaires

Couleur d'affichage	Monochrome
Résolution de l'afficheur	128 x 128 pixels
Taille de l'affichage	67 x 62,5 mm
Informations affichées	Puissance Consommation d'énergie Distorsion harmonique Fréquence Tension Courant
Capacité affichage messages	6&Nbsp;Lignes Objets graphiques (graphique à barres, bouton, lumière...)
Signalisation locale	Communication :DEL (vert) Indication de la programmation :DEL (ambre)
Type de commande	4 bouton-poussoir
Type de connecteur	RJ45
Mode d'installation	Suspendu
Support de montage	Ossature écran déporté
Largeur	96 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur d'encastrement	21 mm
Profondeur en saillie	27 mm

## Environnement

Degré de protection IP	IP52 se conformer à CEI 60529
Humidité relative	5...95 % à 37 °C
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Poids de l'emballage 1	320 g

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------