



Hoofd

Range	PowerLogic
Product or component type	Separaat display
Device application	Mens-machine dialoog applicatie
Bereik compatibiliteit	PowerLogic PowerLogic PM5000
Type display	LCD met achtergrondverlichting

Complementair

Kleur display	Monochroom
Resolutie display	128 x 128
Afmeting display	67 x 62.5 mm
Weergegeven informatie	Power Energieverbruik Harmonische vervorming Netfrequentie Spanning Stroom
Capaciteit weergave berichten	6 lijnen Grafische objecten (staafdiagram, knop, signaallampje...)
Lokale signalering	Communicatie: LED (groen) Programmeerindicatie: LED (amber)
Besturingstype	4 x drukknop
Type connector	RJ45
Mounting mode	Verzonken montage
Montagesteun	Kader separaat display
Width	96 mm
Height	96 mm
Inbouwdiepte	21 mm
Projectiediepte	27 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP52 conform aan IEC 60529
Relative humidity	5...95 % bij 37 °C
Operating altitude	0...3000 m
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	320 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.