



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LE
Device short name	LE2D
Product or component type	Ingesloten DOL omkeerstarter
Device application	Norm
Utilisation category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Omkeercontactor
Motorvermogen kW	3 KW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 7,5 KW bij 500 V AC 50/60 Hz 7,5 KW bij 660/690 V AC 50/60 Hz 5,5 KW bij 380/400 V AC 50/60 Hz 5,5 KW bij 415 V AC 50/60 Hz 5,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
[lth] Conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 A
Spanning stuurkring	400 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Drukknop stop/reset rood O Keuzeschakelaar 2 posities start I-II

Complementair

Nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO25 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: ISO25 basis
Width	101 mm
Height	201 mm
Depth	160 mm
Net weight	2,1 kg

Omgeving

Materiaal	Polycarbonaat
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 60947-4-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
Product certifications	UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	29,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	2,1 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------