

Wallbox

Spelsberg Wallbox Pure 2.0 Polar 7m



Spelsberg Wallbox Pure 2.0 Polar 7m

Wallbox

Artikelnummer: 59142701

Maße: 293 x 293 x 110 mm

Wallbox - ideal zum sicheren Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich, erfüllt die Anforderungen des §14a Energiewirtschaftsgesetzes EnWG, einfach anschließen und laden, Ladeleistung bis 11 kW (3-phasig) / 3,7 kW (1-phasig) und einem maximalen Ladestrom von 16 A, Ladestrom variabel einstellbar in 1-A-Schritten, inkl. potentialfreier Kontakt zur externen und netzdienlichen Steuerung, integrierte DC-Fehlerstromerkennung für Gleichfehlerströme ≥ 6 mA sowie Temperaturüberwachung für einen sicheren Ladevorgang, stilvolles Design und kompakte Gehäuseabmessungen für Wand- und Stelenmontage, Schutzart IP54, maximaler Anschlussquerschnitt Versorgungsklemme 6 mm², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II.

Einfache Installation und schnelle Konfiguration mit der kostenlosen Spelsberg Wallbox App (verfügbar für iOS ab Version 14 und Android ab Version 6), freies Laden oder berührungslose Autorisierung des Ladevorgangs per RFID, LED und akustische Signale zur eindeutigen Rückmeldung von Statusänderungen.

Polar, 7m Ladekabel mit Typ 2 Kupplung

Beigefügtes Zubehör:

3 RFID-Chips, 4 Befestigungsschrauben 6x60, 4 Universaldübel 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 und 5 Chips zum Öffnen des Designcovers



Stilvolles, minimalistisches Design trifft smarte Ladetechnik - das ist starke Power in ihrer schönsten Form. Optimale Abmessungen mit einer geringen Tiefe von 110 mm unterstreichen das zeitlose Design bei gleichzeitigem Fokus auf eine schnelle und einfache Installation. Die Spelsberg Wallbox macht Schluss mit aufwendigen Einstellungen von Dreh- und Dipschaltern: Die intelligente App ermöglicht die gesamte Konfiguration und Steuerung bequem über das Smartphone.

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

max. Ladeleistung:	11 kW
max. Ladestrom:	16 A
Ladestrom variabel einstellbar:	ja
Ausführung Anschluss Anlagenseite:	3-phasig
Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Nennfrequenz:	50 Hz
Lademodus (IEC 61851):	3 C
Länge Ladeleitung:	7 m
Anschlussstecker:	Typ 2
Temperaturüberwachung:	Reduktion des Ladestroms
DC-Fehlerstromerkennung ≥ 6 mA:	ja
Lastschalter:	Schütz, 4-polig
min. Leiterquerschnitt:	0,2 mm ²
max. Leiterquerschnitt:	6 mm ²
Schutzklasse:	II
Verschmutzungsgrad:	3
Schutzart:	IP54
belüftet:	nein

Farben

Farbe Unterteil:	weiß
Farbe Oberteil:	Polar

Zusatzfeatures

Mobile App:	ja
Zugangskontrolle / Autorisierung:	RFID
Statusanzeige:	LED
Akustische Statusrückmeldung:	ja
Lastmanagement:	ohne
MID-Zähler integriert:	nein

Zusatzfeatures

PV-Überschussladen:	ja
Plug & Charge (ISO 15118):	nein
Auto Charge:	nein
Firmware Updates:	USB
Einführung für Datenkabel:	nein
Förderfähigkeit:	nein

Kommunikation

Schnittstellen:	USB
ISO 15118:	nein

Maße und Gewicht

Breite:	293 mm
Länge:	293 mm
Höhe:	110 mm
Gewicht:	6.799 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)
Gewicht (ohne Ladekabel):	2.5 kg

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Stelenmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	nein
Art des Oberteils:	Deckel

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902694013
ETIM Klasse:	EC002883
Zolltarifnummer:	85371091
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat

Zubehör

[59181001 - LL 7m T2 - Ladekabel](#)

[59181101 - DC Polar - Wallbox Designcover](#)

[59180101 - SF1 - Wallbox Stele](#)

[59180201 - SF1 WSD - Wallbox Stele](#)

[59180301 - SF2 - Wallbox Stele](#)

[59180401 - SF2 WSD - Wallbox Stele](#)

[59180501 - SF WSD - Wetterschutzdach für Stele](#)

[59180601 - AP-SF2 - Adapterplatte für Stele](#)

[59181301 - RFID-C Polar - RFID-Chip](#)

[59181501 - WB WSD - Wetterschutzdach für Wallbox](#)

[59180701 - SH Polar - Steckerhalter](#)

Einführungen / Vorprägungen

