Wallbox

Spelsberg Wallbox Pure 2.0 Polar 7m



Spelsberg Wallbox Pure 2.0 Polar 7m

Wallbox

Artikelnummer: 59142701
Afmetingen: 293 x 293 x 110 mm

Wallbox - ideaal voor het veilig opladen van elektrische voertuigen in de particuliere sector, eenvoudig aan te sluiten en op te laden, laadvermogen tot 11 kW (3-fase) / 3,7 kW (1-fase) en een maximale laadstroom van 16 A, laadstroom variabel instelbaar in stappen van 1 A, incl. potentiaalvrij contact voor externe en netspanningsbesturing, geïntegreerde DC-reststroomdetectie voor DC-reststromen ≥ 6 mA en temperatuurbewaking voor een veilig laadproces, stijlvol ontwerp en compacte behuizingsafmetingen voor wand- en pilaarmontage, beschermingsklasse IP54, maximale aansluitdoorsnede voedingsklem 6 mm², slagvastheid IK08, beschermingsklasse II.

Eenvoudige installatie en snelle configuratie met de gratis Spelsberg Wallbox app (beschikbaar voor iOS vanaf versie 14 en Android vanaf versie 6), gratis opladen of contactloze autorisatie van het oplaadproces via RFID, LED- en geluidssignalen voor duidelijke terugkoppeling van statusveranderingen.

Polar, 7 m oplaadkabel met type 2 koppeling

Meegeleverd toebehoren:
3 RFID-chips, 4 bevestigingsschroeven 6x60,
4 universele deuvels 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25,
1 DMS M32 en 5 chips voor het openen van de designkap



Stijlvol, minimalistisch design gecombineerd met intelligente laadtechniek – dat is krachtig vermogen op zijn mooist.
Optimale afmetingen met een beperkte diepte van 110 mm onderstrepen het tijdloze design en leggen tegelijk de focus op snelle en eenvoudige installatie.
Met de Spelsberg Wallbox is het bewerkelijke instellen van draai- en dipschakelaars overbodig: in de intelligente app is het apparaat volledig te configureren en regelen via een smartphone.

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

max. laadvermogen:	11 kW
max. laadstroom:	16 Ampère
Laadstroom variabel instelbaar:	ja
Uitvoering aansluiting aan autozijde:	3-fasen
Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Nominale frequentie:	50 Hz
Laadprotocol (IEC 61851):	3 C
Lengte laadkabel:	7 m
Aansluitstekker:	Type 2
Temperatuurbewaking:	Verlaging van de laadstroom
DC-lekstroomdetectie ≥6 mA:	ja
Schakelaar:	Bescherming, 4-polig
Min. aderdoorsnede:	0,2 mm²
Max. aderdoorsnede:	6 mm²
Beschermingsklasse:	II
Vervuilingsgraad:	3
Beschermingsgraad:	IP54
Beluchting:	nee

Kleuren

Kleur onderbak:	wit
Kleur deksel:	Polar

Extra features

Mobile app:	Ja
Toegangscontrole / autorisatie:	RFID
Statusweergave:	LED
Akoestische statusfeedback:	ja
Load management:	zonder
Geïntegreerde MID-meter :	nee

Extra features

Laden met PV-overschot:	ja
Plug & Charge (ISO 15118):	nee
AutoCharge:	nee
Firmware-updates:	USB
Invoer voor signaalkabels:	nee
Subsidialiteit:	nee

Afmetingen

Breedte:	293 mm
Lengte:	293 mm
Hoogte:	110 mm
Gewicht:	6.799 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)
Gewicht (zonder laadkabel):	2.5 kg

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/paalmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Type bovendeel:	Deksel

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902694013
ETIM-klasse:	EC002883
Douanetariefnummer:	85371091
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat

Toebehoren

59181001 - LL 7m T2 - Laadkabel

59181101 - DC Polar - Wallbox designkap

59180101 - SF1 - Wallbox zuil

59180201 - SF1 WSD - Wallbox zuil

59180301 - SF2 - Wallbox zuil

59180401 - SF2 WSD - Wallbox zuil

59180501 - SF WSD - Regenkap voor zuil

59180601 - AP-SF2 - Adapterplaat voor zuil

59181301 - RFID-C Polar - RFID-chip

59181501 - WB WSD - Regenkap voor Wallbox

59180701 - SH Polar - Stekkerhouder

Kabelwartel

