

PRESSKABELSCHUH ALU, DIN 46329, 95 MM², M16

Article number: 183630

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 95 mm²; Querschnitt se: 120 mm²; Bolzen-Ø: M16; Kennziffer: 22; D1: 13,2 mm; D2: 17 mm; A: 56 mm; B: 25 mm; L: 75 mm; Gewicht per 100 St.~kg: 6; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm: 6; nach DIN: -; nach VE/Stck.: 1

Length (mm)	75 mm
Width (mm)	25 mm
Height (mm)	25 mm
Weight (kg)	0,06 kg



Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Aluminium
Farbe	sonstige
Anschlussgewindemaß (metrisch)	16
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	22
Hülsenform	kurz
Entspricht DIN	Yes
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	95 mm² - 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	120 mm² - 120 mm²
Geeignet für Al/St-Seile	No
Längsdicht	Yes
Vorgefüllt mit Dichtmasse	No
Konform AS 4325.1	No

GTIN: 4021103836309

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de