

**TERMINAL DE CABLE ANGULAR 90° CU, 50 MM², M10**
**Número de artículo: 183137**

Terminales tubulares acodados Cu, versión estándar 90°C y  
 acodados 45° - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600  
 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido -  
 También apto para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido  
 a dureza de cobre F 20. Diseño: acodado 95°; Sección: 50 mm²;  
 Perno Ø: 10 mm; Peso por 100 piezas: ~kg: 3,52; Crimpado 7 mm:  
 1; Crimpado 5 mm: 2; Paquetes de: 1



Longitud (mm) 32 mm  
 Anchura (mm) 39 mm  
 Altura (mm) 20 mm  
 Peso (kg) 0,0352 kg

| Atributo                                 | Valor    |
|------------------------------------------|----------|
| Aislamiento                              | No       |
| material                                 | Kupfer   |
| Protección de superficies                | verzinnt |
| sección nominal                          | 50 mm²   |
| Tamaño AWG                               | 0        |
| Adecuado para conductores multifilares   | Sí       |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí       |
| Adecuado para conductores macizos        | No       |
| Color del aislamiento                    | sonstige |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 10       |
| ángulo de conexión                       | 90°      |
| Número de orificios de fijación          | 1        |
| Versión con brida estrecha               | No       |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí       |
| Forma de la brida                        | Ringform |
| Con orificio de visualización            | No       |

GTIN: 4021103831373

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de