

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 0,75 MM²/6 MM, FR1,BLEU

Numéro d'article: 180940

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur minimale de couche de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Résistant aux températures de -35 °C à +105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale ( mm²) : 0,75 | Couleur d'isolation : bleu | d1 : 1,2 | d2 : 2,8 | l1 : 12 | l2 : 6 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,01 kg | UE/pcs : 100.



Longueur (mm) 150 mm  
 Largeur (mm) 75 mm  
 Hauteur (mm) 5 mm  
 Poids (kg) 0,0001 kg

| Attribut                                   | Valeur            |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Isolé                                      | Oui               |
| matériau                                   | Kupfer            |
| Protection de surface                      | sonstige          |
| Forme de construction                      | Standard          |
| section nominale                           | 0.75 mm²          |
| longueur de douille                        | 6 mm              |
| longueur hors tout                         | 12 mm             |
| Matériau de l'isolation                    | Polypropylen (PP) |
| Sans halogène                              | Oui               |
| Couleur                                    | blau              |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non               |
| Avec drapeau d'identification              | Non               |
| Produits en bande                          | Non               |
| Taille AWG                                 | 18                |

GTIN: 4021103809402

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de