



Principal

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Gama de producto                        | Altivar                    |
| Tipo de producto o componente           | Módulo de comunicación     |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorios de comunicación |

Complementario

|   |  |
|---|--|
| Compatibilidad del producto             | Lexium drives  |
| Compatibilidad de gama                  | Altivar Machine ATV320<br>Altivar 32<br>Lexium 32  |
| Protocolo del puerto de comunicación    | Modbus TCP<br>Ethernet/IP  |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 1 conector RJ45, Ethernet/IP<br>1 conector RJ45, Modbus TCP  |
| Velocidad de transmisión                | 10/100 Mbps  |
| Direccionamiento                        | Manual de direccionamiento IP, BOOTP o DHCP  |
| Modo intercambio                        | Half duplex y full duplex  |
| Servicio de comunicación                | Hasta 8 conexiones (incluye conexiones de Modbus TCP / Ethernet IP) para Ethernet IP/Modbus TCP<br>FDR Agent para Ethernet IP/Modbus TCP<br>Leer registros de mantenimiento (03), 63 palabras máx, para Modbus TCP<br>Leer registros de entrada (04), 63 palabras máx, para Modbus TCP<br>Regis, únic, escr, (06) para Modbus TCP<br>Escribir varios registros (16), 63 palabras máx, para Modbus TCP<br>Registadores múltiples de lectura/escritura (23) para Modbus TCP<br>Identificación de dispositivo de lectura (43) para Modbus TCP<br>Diagnóstico (08) para Modbus TCP<br>I/O scanner : read/write, 6 words máximo para Modbus TCP<br>Supervisión de comunicación para Modbus TCP<br>Agente SNMP para Ethernet IP<br>Maestro/Esclavo ODVA AC perfil y CiA 402 perfil para Ethernet IP<br>Fixed comunicación monitoring adjusted by Ethernet IP scanner adaptor (Master) para Ethernet IP |
| Tipo de pantalla                        | 1 LED para MS (Estado de Módulo)<br>1 LED para NS (estado de la red)<br>1 LED para actividad de puerto Ethernet<br>1 LED para actividad del puerto Modbus TCP  |
| Peso del producto                       | 0,3 kg   |

Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 4,200 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,100 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 60,000 g |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 100       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 6,590 kg  |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium  |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas  |
| Sin PVC                              | Sí  |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|