

# CA-17P1N12T0DN - Conector para cables



1620296  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1620296>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra la variante del producto de 12 polos

M23, Conector para cables, aplicación: Señal, serie: CA, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, N° de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

## Sus ventajas

- Salida de cables acodada para espacios estrechos
- Adaptación a distintas aplicaciones gracias a la dirección de salida de cables ajustable
- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Conectores para la confección flexible in situ
- Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
- Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1620296                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | ABRAEC                                   |
| Clave de producto                         | ABRAEC                                   |
| GTIN                                      | 4046356817905                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 192,2 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 187,185 g                                |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

# CA-17P1N12T0DN - Conector para cables



1620296

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1620296>

## Datos técnicos

### Notas

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicación de pedido: | Cuando se utiliza un cable específico con un diámetro de 3 mm .<br>.. 4 mm, puede que sea necesario utilizar la junta especial para<br>cables (1786601) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
|------------------|------------------------------------|

### Conectores

#### Cuerpo aislante

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codificación                                      | N                                         |
| Material (Cuerpo aislante)                        | PBT                                       |
| Material (Contacto)                               | CuZn                                      |
| Material (Superficie contactos)                   | Ni/Au                                     |
| Ciclos de enchufe                                 | 100                                       |
| Tipo de conexión                                  | Conexión por soldadura                    |
| Tipo de conmutación del contacto                  | Macho                                     |
| Aplicación                                        | Señal                                     |
| Número de polos                                   | 17                                        |
| Sentido de giro                                   | Estándar                                  |
| Cara de enchufe                                   | 17                                        |
| Cantidad (Grupo de contacto 1)                    | 0                                         |
| Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)    | 48 V AC<br>74 V DC                        |
| Tensión transitoria de dimensionamiento           | 1,5 kV                                    |
| Categoría de sobretensiones                       | III                                       |
| Grado de polución                                 | 3                                         |
| Cantidad (Grupo de contacto 2)                    | 17                                        |
| Diámetro de contacto (Grupo de contacto 2)        | 1 mm                                      |
| Conductores Sección máx. (Grupo de contacto 2)    | 1 mm <sup>2</sup>                         |
| Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 2) | 8 A (en caso de sección de conexión máx.) |

#### Carcasa

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución                        | Carcasa de conector para cables                                                           |
| Tipo de rosca                    | M23                                                                                       |
| Construcción                     | acodado                                                                                   |
| Tipo de bloqueo                  | Bloqueo por tornillo                                                                      |
| Prensaestopas Pg                 | sin                                                                                       |
| Material carcasa                 | Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn) |
| Material conexión por tornillo   | CuZn                                                                                      |
| Índice de protección (insertado) | IP67                                                                                      |

# CA-17P1N12T0DN - Conector para cables



1620296

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1620296>

## Junta

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro exterior del cable | 3 mm ... 14,5 mm |
| Material junta              | NBR              |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 125 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 50 % ... 65 %     |

# CA-17P1N12T0DN - Conector para cables


1620296

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1620296>



## Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

# CA-17P1N12T0DN - Conector para cables



1620296

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1620296>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1620296>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                           |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                 | 48 V                  | 5 A                     | 18          | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID de homologación: E335019-20141210 |                       |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                          |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                | 48 V                  | 8 A                     | 18          | -                     |

# CA-17P1N12T0DN - Conector para cables



1620296

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1620296>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002635 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 53a64e04-cd81-45ae-9a5c-04d5e51032e9 |