



## Presentazione

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                    | Thalassa                                                                                                          |
| Nome prodotto            | Thalassa PLA                                                                                                      |
| Enclosure type           | Multifunzione                                                                                                     |
| Tipo prodotto            | Contenitore adatto                                                                                                |
| Version                  | PLAZT                                                                                                             |
| Nominal height           | 1250 mm                                                                                                           |
| Nominal width            | 750 mm                                                                                                            |
| Nominal depth            | 420 mm                                                                                                            |
| Montaggio pulsantiera    | Armadio a pavimento                                                                                               |
| Composizione dispositivo | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>1 pannello posteriore<br>1 porta<br>1 tetto<br>1 zoccolo |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo lampada           | Parte superiore e inferiore aperta assemblata con pannelli laterali                                    |
| Tipo di porta           | Semplice fronte                                                                                        |
| Numero di porte         | 1 porta(e)                                                                                             |
| Apertura porta          | Reversibile (180 °)                                                                                    |
| Tipo di chiusura        | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm                                              |
| Accessibilità per uso   | Tetto<br>Anteriore<br>Posteriore<br>Basso                                                              |
| Parti rimovibili        | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio<br>Tetto con elemento di fissaggio |
| Materiale               | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                                                               |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)                                                                                      |
| Norme di riferimento    | IEC 62208                                                                                              |
| Certificazioni prodotto | Veritas                                                                                                |
| Classe di isolamento    | Classe II                                                                                              |

## Ambiente

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP    | IP44 (Con zoccolo a fondo aperto e tetto ventilato) conforme a CEI 60529 |
| Grado di protezione IK    | IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)                                  |
| Resistenza al fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208                                              |
| Temperatura di stoccaggio | -35...90 °C                                                              |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 129,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 78,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 48,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 46,913 kg |
| Unità di misura confezione 2     | PAM       |
| Numero di unità per confezione 2 | 2         |
| Confezione 2: altezza            | 120 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 100 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 152 cm    |
| Confezione 2: peso               | 95 kg     |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                             |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>              |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                              |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                 |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>    |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                               |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                           |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|