

QPDW4PE4,0 12-20 M25 0,18AE BK - Traversée de paroi



1206403

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206403>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Traversée de paroi, 40 A



Données commerciales

Référence	1206403
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF6ACC
Product key	AF6ACC
GTIN	4063151276171
Poids par pièce (emballage compris)	106 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

QPDW4PE4,0 12-20 M25 0,18AE BK - Traversée de paroi



1206403

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206403>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de paroi
Gamme de produits	QPD

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Nombre de raccordements de câbles de même section	max. 10
---	---------

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	690 V AC
	690 V DC
Intensité nominale I_N	40 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	max. 50
--------------------	---------

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
---------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68
	IP69K
	Protégé contre le toucher à l'état débranché (IP2X)

QPDW4PE4,0 12-20 M25 0,18AE BK - Traversée de paroi



1206403

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206403>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206403>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	20 A	- 12	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	600 V	20 A	- 12	-

 DNV GL Identifiant de l'homologation: TAE00003J5				
--	--	--	--	--

QPDW4PE4,0 12-20 M25 0,18AE BK - Traversée de paroi



1206403

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206403>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

QPDW4PE4,0 12-20 M25 0,18AE BK - Traversée de paroi



1206403

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206403>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr