

VLS3P032R1

TeSys VLS - Body switch disconnecter - 3
poles - 32 A - on DIN rail



Hoofd

Assortiment	TeSys
Productnaam	TESYS VARIO LS
Modelnaam apparaat	VLS3P
Product type	Schakelaarbehuizing

Complementair

Apparaatsamenstelling	Hendel Schakelaar
Montagesteun	Terug: DIN-rail
Montagemethode	Met clips voor terug
Prestatieniveau	Hoge prestatie
Aantal polen	3P
Type en samenstelling contact	3 NO
Kleur	Grijs
[Ue] UL nominale bedrijfsspanning	600 V AC 50/60 Hz conform aan UL 508
[Ue] IEC nominale operationele spanning	690 V AC 50/60 Hz
UL Maximum Horsepower Ratings	10 Hp bij 200/208 V AC 10 Hp bij 240 V AC 20 Hp bij 480 V AC 20 Hp bij 600 V AC 2 Hp bij 120 V AC 5 hp bij 240 V AC
IEC-nominaal operationeel vermogen in W	15 KW bij 400 V (AC-23A) 18,5 KW bij 500 V (AC-23A) 22 kW bij 690 V (AC-23A)
Ie toegekende bedrijfssroom	32 A Ue: 600 V conform aan UL 508 32 A AC-21A Ue: 400 V 32 A AC-21A Ue: 500 V 32 A AC-21A Ue: 690 V 32 A AC-22A Ue: 400 V 32 A AC-22A Ue: 500 V 32 A AC-22A Ue: 690 V 32 A AC-23A Ue: 400 V 25 A AC-23A Ue: 500 V 25 A AC-23A Ue: 690 V
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	32 A (at 55 °C)
[Ithe] conventionele gesloten thermische stroom	32 A
Inschakelvermogen (I RMS)	48 A bij 690 V AC-21A 96 A bij 690 V AC-22A 320 A bij 690 V AC-23A
Onderbrekingsvermogen	48 A bij 690 V (AC-21A) 96 A bij 690 V (AC-22A) 256 A bij 690 V (AC-23A)
SCCR	Zekering RK5 45 A maximum: 5 kA at 600 V AC
Toegekende voorwaardelijke kortsluitstroom	50 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 32 A gG
Nominaal kortsluitvermogen	1128 A bij 690 V
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	800 A bij 690 V duur: 1 s

[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
Geschiktheid voor isolatie	Ja
Type netwerk	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
Klasse intermitterend bedrijf	Klasse 120 - 60%
Type bediening	Rotatiehendel
Stijl montage draaihendel	Rechtstreeks
Kleur hendel	Zwart
Kleur voorplaat hendel	Grijs
Draaihendel met hangslot	1 hangslot 4 mm
Markering	0 - 1
Mechanische duurzaamheid	100000 cycles
Elektrische duurzaamheid	100000 cycles AC-21A
UL Draadafmeting	AWG 18...AWG 6 koper
IEC-terminalaansluiting	Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 10 mm ² - kabelstijfheid: vast Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 16 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Aandraaimoment	Vermogenskring: 1,8...2 N.m - op schroefklem aansluitingen
Hoogte	75 mm
BREEDTE	36 mm
Diepte	78 mm
Productgewicht	0,135 kg

Omgeving

Normen	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-3
Productcertificeringen	cULus[RETURN]GL
Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Mechanische robuustheid	Trillingen 2...100 Hz Fc (0,7 g) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms Ea (15 Gn) conform aan IEC 60068-2-27
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...55 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-11
Compatibiliteitscode	VLS

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	170,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,05 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja