



### Principal

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gama                          | Actassi                         |
| Tipo de producto o componente | Ventilador                      |
| Función                       | Aplicación electrónica          |
| Accesorio/tipo de componente  | Placa de ventilación            |
| Tipo de prensaestopas         | Ventilado<br>Con 2 ventiladores |
| Nivel de ruido                | 34 dB                           |
| Cantidad por juego            | Juego de 1                      |

### Complementario

|  |  |
|--|--|
| Compatibilidad con sensores de corriente | Actassi VDA<br>Actassi VDS   |
| Compatibilidad del producto              | Techo SF para placas Actassi                                       |
| Caudal de aire                           | 170 m3/h   |
| Composición del dispositivo              | Elementos de fijación<br>1 placa<br>1 cable de alimentación de 2 m |
| Material                                 | Placa, estado 1 acero galvanizado                                  |
| Ubicación de montaje                     | En parte exterior del techo  |
| Modo de fijación                         | Por tornillos  |
| Anchura                                  | Centros de fijación: 420 mm  |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 8 cm     |
| Paquete 1 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 47 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 3,348 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P12      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 50       |
| Paquete 2 Altura                   | 92 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 80 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 120 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 180 kg   |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones   |
| Sin mercurio                         | Sí   |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Información sobre exenciones de RoHS |  Sí                                     |

## Información Logística

---

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

---

## Garantía contractual

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

---