Boîte de raccordement

# Sd 7-L



## Sd 7-L

**Boîte de raccordement**

Numéro de produit: 33290701
Dimensions: 75 x 75 x 37 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP55, Section nominale 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), membranes d'entrée auto-étanches, Plage d'étanchéité 8,2 - 12,5 mm, (3 Arrière, 7 latéral), points de fixation externes, pour installations standard en intérieur

**gris, sans bornes**

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Section de conducteur max.: | 2,5 mm² |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP55 |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur de la partie inférieure: | gris |
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 75 mm |
| Longueur: | 75 mm |
| Hauteur: | 37 mm |
| Poids: | 0.034 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | non |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| pour plage d’étanchéité min.: | 8.2 mm |
| pour plage d’étanchéité max.: | 12.5 mm |
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK07 |
| Plombable: | non |
| Fixation: | points de fixation externes |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | Zone intérieure |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902399369 |
| Classe ETIM: | EC002600 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099 |
| Quantité de commande minimale: | 60 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polyéthylène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |

## Certificats

| | |
|---|---|
| Marque de contrôle: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Accessoires

30040701 - VST RR - Bouchon de fermeture

89601901 - KTB 2 - Fixation pour chemins de câbles

68502001 - HandyGrip VG 20 - Barrette de bornes

68502101 - HandyGrip VG 21 - Barrette de bornes

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Barrette de bornes

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Borne à enficher

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Borne à enficher

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

## Glande du câble

