

Hoja de datos del producto

Características

EVD1S120TBB

Estación de carga rápida, EVlink Pro DC, 120kW, conectores CCS2+CCS2, cable de 3,6m con soporte de cable



Principal

Gama	EVlink
Nombre del producto	EVlink Pro DC
Tipo de producto o componente	Acoplador rápido
Tipo de instalación	Interior/exterior
Descripción de los polos	3P+N+E

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	EVlink EVlink Field Services EVlink EVlink parking
Función	Cargador de vehículo eléctrico
Ubicación de montaje	Soporte de suelo
Sistema de conexión a tierra	TN-S TN-C-S TT IT compatible con transformador de aislamiento adicional en fuente alimentación
[Us] tensión de alimentación asignada	380...415 V AC en 50...60 Hz, 3 phases + neutral
Corriente de entrada	193...214 A
Potencia salida nominal	SAE CCS Combo 2: 120 kW at 1,5...300 A, 150...1000 V, corriente continua
Tipo de salida	2 charging cable of 3,6 m
Número de salidas	2
Tipo de conector	SAE CCS Combo 2
Equipo suministrado	1 meter display por salida Cable management system
Accuracy class of energy meter	Clase 1
Absolute accuracy error of energy meter	1200 V
Tipo de protección	Protección de cortocircuito en salida Protección contra sobrecargas Protección de defecto a tierra Potencia activa inversa Protección frente a aumento de temperatura
Sistema de control de accesos	Tarjeta RFID acorde a ISO/IEC 14443 A y B Tarjeta NFC
Tipo de pantalla	Pantalla táctil LCD : 10 pulgadas
Main user language (constantly evolving)	Danés Neerlandés Inglés Francés Alemán Noruego Español
Tipo de botón de control	Charge interruption button
Material	Envolvente, estado 1 acero inoxidable 304
Color	Frontal, estado 1 señal blanca - tipo de cable: RAL 9003) Cuerpo, estado 1 negro - tipo de cable: Pantone black C)

La ranura para destornillador	94,5 %
Load Power Factor Range	0,99
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C - tipo de cable: with derating above 50 °C)
Altura	2202 mm
Ancho	1050 mm
Profundidad	982 mm
Peso del producto	470 Kg - tipo de cable: without power module) 530 kg - tipo de cable: with power module)
Servicios	Commercial service plan Commissioning service Warranty extension up to 5 years Repair service
Servicio Ethernet	Web browser ((*))
Communication port protocol	OCPP 1.6
Tipo de red de comunicaciones	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Entorno

Compatibilidad electromagnética	Inmunidad para entornos industriales, estado 1 Estándar de emisión para entornos industriales, estado 1
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK10 Pantalla, estado 1 IK08
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Altitud de operación	0...2000 m
Humedad relativa	5...95 %, sin condensación
Normas	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:clase A ISO 15118 DIN 70121

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	243,8 cm
Paquete 1 Ancho	117,4 cm
Paquete 1 Longitud	126,0 cm
Paquete 1 Peso	653,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil