



### Presentazione

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                         | "ComPacT new generation"                                                                                                                                                                                                             |
| Nome prodotto                                 | "ComPacT NSX new generation"                                                                                                                                                                                                         |
| Nome dispositivo                              | "NSX100B"                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo prodotto                                 | Interruttore automatico                                                                                                                                                                                                              |
| Applicazione                                  | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero di poli                                | 3P                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrizione poli protetti                     | "3D"                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominale [In]                        | 40 A a 40 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensione nominale di impiego [Ue]             | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di rete                                  | CA                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frequenza di rete                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                             |
| Attitudine al sezionamento                    | Si conforme a EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                         |
| Categoria di utilizzazione                    | Categoria A                                                                                                                                                                                                                          |
| [Icu] Potere di interruzione nominale estremo | 40 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz<br>25 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz<br>20 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz<br>15 KA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz |
| Livello di prestazione                        | "B" 25 kA 415 V CA                                                                                                                                                                                                                   |
| Nome sganciatore                              | TM-D                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tecnologia sganciatore                        | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                       |
| Funzioni di protezione sganciatore            | LI                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di controllo                             | Leva                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montaggio interruttore                        | Fisso                                                                                                                                                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 800 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 8 kV                                                                                                                                                                                                                |
| [Ics] Potere di interruzione nominale di servizio | 40 KA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>25 KA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>20 KA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2<br>7 KA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Durata meccanica                                  | 50000 cicli                                                                                                                                                                                                         |
| Durata elettrica                                  | 50000 Cicli a 440 V In/2<br>30000 Cicli a 440 V In<br>20000 Cicli a 690 V In/2<br>10000 cicli a 690 V In                                                                                                            |
| Dissipazione di potenza per polo                  | 5,47 W                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione                                     | Piastra posteriore                                                                                                                                                                                                  |
| Installazione                                     | Orizzontale e verticale<br>Flat on the back                                                                                                                                                                         |
| Attacchi superiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                      |
| Attacchi inferiori                                | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                      |
| Passo di collegamento                             | 35 mm                                                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di protezione                            | L : for protezione sovraccarico (termico)<br>I : for protezione da cortocircuito (magnetica) |
| Calibro sganciatore                           | 40 A a 40 °C                                                                                 |
| Tipo regolazione protezione termica Ir        | Regolabile                                                                                   |
| [Ir] Regolazione protezione termica           | 0,7...1 x In                                                                                 |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr    | Fissa                                                                                        |
| [tr] temporizzazione protezione lungo ritardo | 120...400 S a 1,5...15 x In<br>15 s a 6 x Ir                                                 |
| Tipo regolazione protezione istantanea li     | Fissa                                                                                        |
| [li] Regolazione protezione istantanea        | 500 A                                                                                        |
| Protezione differenziale                      | Senza                                                                                        |
| Numero di slot per gli ausiliari elettrici    | 5 slot                                                                                       |
| Larghezza (L)                                 | 105 mm                                                                                       |
| Altezza (H)                                   | 161 mm                                                                                       |
| Profondità (D)                                | 86 mm                                                                                        |
| Peso prodotto                                 | 2,05 kg                                                                                      |

## Ambiente

|                                                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento                               | EN/IEC 60947                                                      |
| Certificazioni prodotto                            | CCC[RETURN]EAC[RETURN]Marina                                      |
| Categoria di sovratensione                         | Classe II                                                         |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                                                         |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60664-1                                          |
| Grado di protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529                                      |
| Grado di protezione IK                             | IK07 conforming to CEI 62262                                      |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                                                       |
| Temperatura di stoccaggio                          | -50...85 °C                                                       |
| Umidità relativa                                   | 0...95 %                                                          |
| Altitudine di funzionamento                        | 0...2000 m senza riduzione<br>"2000 m...5000 m" con declassamento |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 14,800 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 11,200 cm |
| Confezione 1: profondità         | 19,000 cm |
| Confezione 1: peso               | 1,813 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 7         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 13,100 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                              |
| Regolamento REACh           |  Dichiarazione REACh             |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                             |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                  |
| Regolamento RoHS della Cina |  Dichiarazione RoHS Della Cina   |
| Informazioni esenzioni RoHS |  Sì                              |
| Informazioni ambientali     |  Profilo Ambientale Del Prodotto |

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |
| Senza PVC              | Sì                                                                                                                                  |