


ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 1,0 MM², HÜLSENLÄNGE 6 MM, 100 STÜCK

Artikelnummer: 182324

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspießen | Ausführung: Querschnitt 1 mm² | Länge ohne Isolation L2 6 mm | Gesamtlänge L1 12 mm | d1 1,4 | d2 3 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe rot | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,01 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.: 100 Stück



Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	4 mm
Gewicht (kg)	0,000157 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	1 mm²
Hülsenlänge	6 mm
Gesamtlänge	12 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	rot
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	16

GTIN: 4021103823248

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de