


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 1,0 MM², HULSLENGTE 6 MM, 100 STUKS
Artikelnummer: 182324

Geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Isolatie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C tot +105°C | Voor moeiteloos insteken op fijnaderige koperen geleiders, voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering: Doorsnede 1 mm² | Lengte zonder isolatie L2 6 mm | Totale lengte L1 12 mm | d1 1,4 | d2 3 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolatiekleur rood | Gewicht per 100 stuks ca. 0,01 kg | UL-listing niet van toepassing | PU/stuk: 100 stuks



Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	4 mm
Gewicht (kg)	0,000157 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	1 mm ²
Lengte van de huls	6 mm
totale lengte	12 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	rot
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	16

GTIN: 4021103823248

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de