

ADERENDHÜLSE NICHT ISOLIERT 185 MM²/40 MM**Article number: 187479**

Unisolierte Aderendhülsen aus hochwertigem Kupfer-DHP mit einem Nennquerschnitt von 185 mm² bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 gemäß DIN EN 60228. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige elektrische Verbindung. Die Hülsen entsprechen den Anforderungen der DIN 46228-1 und sind aus Cu-ETP gefertigt. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 185 | d1: 20 | d2: 23,5 | L: 40 | s: 0,6 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 1,501 kg | VE/St.: 25.



Length (mm)	40 mm
Width (mm)	23,5 mm
Height (mm)	40 mm
Weight (kg)	0,01501 kg

Attribute	Value
Isoliert	No
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	185 mm ²
Hülsenlänge	40 mm
Gesamtlänge	40 mm
Halogenfrei	Yes
Farbe	Zinn
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103114223

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de