NSYSFN20460

Armadio modulare a pavimento, PanelSeT SFN, acciaio decarbonizzato, 2000x400x600 mm, IP55





Presentazione

| Gamma | PanelSeT |
|------------------------------|---|
| Intervallo esteso | PanelSeT SFN |
| Applicazione | Multifunzione |
| Tipo prodotto | Contenitore adatto |
| Altezza nominale cassetta | 2000 mm |
| Larghezza nominale cassetta | 400 mm |
| Profondità nominale cassetta | 600 mm |
| Montaggio pulsantiera | Armadio a pavimento |
| Composizione dispositivo | tetto pannello posteriore sistema di chiusura con maniglia: porta porta |

1 struttura

Caratteristiche tecniche

| Tipo di struttura | Struttura forata passo 25 mm |
|----------------------------------|--|
| · | Stampato da un'unica sezione |
| | Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore |
| | Pannelli e porte integrati nella struttura |
| Apertura porta | Reversibile (120 °) |
| Tipo di porta | Semplice fronte |
| Descrizione piastra di montaggio | Senza piastra di montaggio |
| Tipo di piastra passacavo | Senza pressacavo |
| Tipo di chiusura | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale |
| Numero di porte | Fronte: 1 porta(e) |
| Accessibilità per uso | Posteriore |
| | Anteriore |
| | Pannelli laterali del contenitore |
| Parti rimovibili | Porta Con viti cerniera |
| | Pannello posteriore Con viti |
| | Tettuccio Con viti |
| | Staffa per piastra di montaggio Con viti |
| | Guida scorrevole Con viti |
| Materiale | Cornice: lamiera zincata |
| | Montanti: lamiera zincata |
| | Porta: sheet steel |
| | Pannelli: sheet steel |
| | Cerniera: zama |
| | Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra |
| Finitura superficiale | Polvere di epossipoliestere |
| Colore | Contenitore: grigio (RAL 7035) |
| | Maniglia: Nero (RAL 9005) |
| Peso prodotto | 122,8 kg |
| | |

Ambiente

| Norme di riferimento | IEC 62208 |
|--------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione NEMA | NEMA 3R/12 |
| Grado di protezione IP | IP55 conforme a CEI 60529 |
| Grado di protezione IK | IK10 conforme a CEI 62262 |

Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|----------------------------------|----------|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 215 cm |
| Confezione 1: larghezza | 75 cm |
| Confezione 1: profondità | 50 cm |
| Confezione 1: peso | 66,1 kg |
| Unità di misura confezione 2 | PAL |
| Numero di unità per confezione 2 | 2 |
| Confezione 2: altezza | 215 cm |
| Confezione 2: larghezza | 75 cm |
| Confezione 2: profondità | 100 cm |
| Confezione 2: peso | 132,2 kg |
| | |

Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
|-----------------------------|--|
| Regolamento REACh | ☑ Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione |
| | europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | ₫ Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |

Garanzia contrattuale

| Garanzia | 18 months | |
|----------|-----------|--|
|----------|-----------|--|