

FIP-3/4 SERVICE - Conector de desconexión



3069313

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069313>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector de desconexión, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, color: rojo



Datos comerciales

Código de artículo	3069313
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE6113
Clave de producto	BE6113
GTIN	4055626157597
Peso por unidad (incluido el embalaje)	40,467 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	39,467 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector
Número de polos	4
Paso	8,2 mm

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
---------------------------	-----

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Tensión transitoria de prueba	5 kV

Datos de conexión

Corriente nominal	20 A
Corriente de carga máxima	20 A
Tensión nominal	400 V

Dimensiones

Anchura	32,6 mm
Altura	53,4 mm
Paso	8,2 mm

Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	Sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

FIP-3/4 SERVICE - Conector de desconexión



3069313

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069313>

Tipo de montaje	Inserción en regleta base
-----------------	---------------------------

FIP-3/4 SERVICE - Conector de desconexión

3069313

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069313>



Dibujos

Diagrama eléctrico



3069313

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3069313>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---