



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Contactblok
Naam component	XESD
Electrical circuit type	Vermogenskring
Toepassing contactblok	2-snelheden
Type contactblok	Dubbel
Type operator	2 terugverend
Compatibiliteit product	XACB
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Type en samenstelling contacten	2 NO + 1 C/O
Poles description	2-polig
Blokmontage	Vooraan gemonteerd
Werking contacten	Momentactie Trapsgewijs

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Horizontale bevestigingsmiddelpunten	40 mm
Mechanical durability	500000 Cycles 1000000 cycles
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	12 A
Ui nom isolatiespanning	600 V conform aan CSA
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werkingskracht	17 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging metzekering door patroonzekering type aM
Nominaal bedrijfsvermogen in W	2200 W AC-3 bij 240 V conform aan IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A
Nominaal vermogen in hp	2 hp bij 240 V, CSA gecertificeerd[RETURN]3 hp bij 600 V, CSA gecertificeerd[RETURN]5 hp bij 400 V, CSA gecertificeerd
Elektrische duurzaamheid	300000 Cycles AC-3, 2200 W bij 240 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycles AC-3, 2200 W bij 400 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycles AC-4, 2200 W bij 240 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycles AC-4, 2200 W bij 400 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 500000 Cycles AC-3, 1500 W bij 240 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 500000 Cycles AC-4, 1500 W bij 240 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 800000 Cycles AC-3, 1500 W bij 400 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 800000 cycles AC-4, 1500 W bij 400 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
Beschrijving klemmen ISO n°1	(13-14)NO B (23-24)NO (51-52-54)OC

Beschrijving klemmen ISO nr 2	B (43-44)NO (61-62-64)OC (33-34)NO
Terminalidentificer	(13-14)NO (11-12)NC
Net weight	0,19 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-3 CSA C22.2 Nr 14 EN 60947-3
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	188,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,292 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	336
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	74,336 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------