

**PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 120 MM<sup>2</sup>, M10****Artikelnummer: 183531**

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 120 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 10 mm; Kennziffer: 20; W: 32; Øi: 15,5; Øe: 21; C1: 14; C2: 21; a: 38; L: 84; Gewicht per 100 St.-kg: 11,36; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 4; nach DIN: x; VE/Stck. 1

|              |           |
|--------------|-----------|
| Länge (mm)   | 83 mm     |
| Breite (mm)  | 31 mm     |
| Höhe (mm)    | 21 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,1136 kg |



| Merkmal                        | Wert                |
|--------------------------------|---------------------|
| Oberflächenschutz              | verzinkt            |
| Nennquerschnitt                | 120 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 10                  |
| Anschlusswinkel                | 180° (horizontal)   |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                   |
| Kennziffer                     | 20                  |
| Kennfarbe                      | ohne                |

GTIN: 4021103835319

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de