

FREIN DE VIS CIMLOCK, RÉSISTANCE MOYENNE ,10 ML

Numéro d'article: 151224

Freinage des vis Cimlock, un adhésif et un mastic d'étanchéité de haute qualité pour le freinage, la fixation et l'étanchéité des vis, des goujons, des joints et des surfaces. Le durcissement se fait au contact du métal à l'air. Pour le comblement de fentes de 0,05 mm à 0,25 mm maximum. Exécution : résistance moyenne ; flacon de 10 ml.

Longueur (mm) 120 mm
 Largeur (mm) 45 mm
 Hauteur (mm) 26 mm
 Poids (kg) 0,038 kg



Attribut	Valeur
Couleur	blau
Transparent	Non
Emballage	sonstige
Résistant à l'eau	Oui
Contenu	10 ml
Utilisation	sonstige
procédé de durcissement	Cold
Forme physique	Flüssigkeit
Écart maximal pour le collage	0.25 mm
Prêt à l'emploi	Oui
base aqueuse	Non
Avec pinceau	Non
Poids net	- g
Température max. Température	200 °C
viscosité	2000 Pa-s
temps de traitement	600 s - 1200 s

GTIN: 4021103512241

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de