

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: PA, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 23, salida de cables: recta, color: negro, Ethernet

Sus ventajas

- Reducción de la huella de CO₂ mediante el uso de plásticos de origen biológico

Datos comerciales

Código de artículo	1532597
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABNNAA
Clave de producto	ABNNAA
GTIN	4067923002401
Peso por unidad (incluido el embalaje)	33,07 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	27,466 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores para datos (lado del cable)
Construcción	RJ45
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Corriente asignada	1,75 A
Tensión nominal U_N	48 V
Resistencia de contacto baja	0,001 Ω (Hilo – IDC)
	0,005 Ω (Conductor – IDC)
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT5
Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Transmisión de potencia	PoE++ según: IEEE 802.3bt

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión rápida IDC
Sección de conexión AWG	26 ... 23 (rígido)
	26 ... 23 (flexible)
Sección de conexión	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (rígido)
	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (flexible)

Dimensiones

Anchura	38,4 mm
Altura	22,8 mm
Longitud	80 mm

Datos del material

Color	negro
Material	Plástico

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 GP - Conector enchufable RJ45



1532597

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1532597>

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PA
Material Empaquetadura para cables	NBR
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel
Material soporte de contactos	PC
Material anillo tórico	FPM
Material conexión por tornillo	PA 6

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	5 mm ... 8,5 mm
Sección de línea	0,14 mm ²

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 1000
-------------------	--------

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 GP - Conector enchufable RJ45



1532597

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1532597>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

1532597

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1532597>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(n.º CAS: 3147-75-9)
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,087 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es