

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 GP - Connecteur RJ45



1532597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1532597>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droit, coloris: noir, Ethernet

Avantages

- Réduction de l'empreinte carbone CO₂ grâce à l'utilisation de plastiques biosourcés

Données commerciales

Référence	1532597
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABNNAA
Product key	ABNNAA
GTIN	4067923002401
Poids par pièce (emballage compris)	33,07 g
Poids par pièce (hors emballage)	27,466 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de données (côté câble)
Type	RJ45
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Courant de référence	1,75 A
Tension nominale U_N	48 V
Résistance de passage	0,001 Ω (Fil - IDC)
	0,005 Ω (Cordon - IDC)
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	1 Gbit/s
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5
Vitesse de transmission	1 GBit/s
Transmission de puissance	PoE++ selon IEEE Std 802.3bt

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement autodénudant IDC
Section raccordable AWG	26 ... 23 (rigide)
	26 ... 23 (souple)
Section raccordable	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (rigide)
	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (souple)

Dimensions

Largeur	38,4 mm
Hauteur	22,8 mm
Longueur	80 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Plastique

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 GP - Connecteur RJ45



1532597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1532597>

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau joint d'étanchéité	NBR
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau du joint torique	FPM
Matériau du raccordement vissé	PA 6

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 8,5 mm
Section du câble	0,14 mm ²

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 1000
--------------------	--------

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 GP - Connecteur RJ45



1532597

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1532597>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(n° CAS: 3147-75-9)

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,087 kg CO2e
---------	---------------