

E.FOX S 10 (EF) - Máquina pelacables



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554299>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Máquina pelacables con pantalla táctil de 5", ajuste de parámetros eléctricos y selección de favoritos mediante lector de código de barras, para conductores y cables de hasta 10 mm²/AWG 8 de diámetro, cable de alimentación con cara enchufable tipo EF

Sus ventajas

- Alta eficiencia gracias a la utilización de datos completa y a la asistencia al trabajador inteligente
- Ahorro de tiempo gracias a los cortos tiempos de ciclo y al ajuste eléctrico de los parámetros
- Múltiples opciones de aplicación gracias a la cuchilla en V con gran rango de sección para una gran variedad de tipos de conductores
- Manejo sencillo gracias a una visualización intuitiva

Datos comerciales

Código de artículo	1554299
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3221
Clave de producto	BH3221
GTIN	4067923033047
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11.610 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10.210 g
Número de tarifa arancelaria	84798100
País de origen	DE

E.FOX S 10 (EF) - Máquina pelacables



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554299>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Máquina pelacables
Longitud de extracción parcial	1 mm ... 20 mm
Longitud de introducción mínima	15 mm
Paso máximo	6
Característica del producto	Manejo intuitivo mediante pantalla táctil de 5"
	Almacenamiento de hasta 100 favoritos
	Posibilidad de control mediante el software clipx WIRE assist
	Herramienta para cambiar las cuchillas en el interior de la carcasa
	Otras cuchillas especiales a petición
	Cuchilla en V estándar para todo el rango de sección
	Contador integrado, función de puesta a cero
	Inserción de los hilos trenzados por arriba y por delante
	Ajuste automático de la fuerza de sujeción
	Asa de transporte para cambiar de puesto de trabajo

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias	50 Hz ... 60 Hz
Consumo de potencia	150 VA
Interfaces	Ethernet
	USB-C

Alimentación

Tensión de alimentación	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,08 mm ² ... 10 mm ²
Longitud de pelado	2 mm ... 20 mm

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	155 mm
Altura	257 mm
Longitud	372 mm
Diámetro Abertura de entrada de conductores	6 mm

Conectores

Tipo de conector	Cara enchufable tipo EF
------------------	-------------------------

E.FOX S 10 (EF) - Máquina pelacables



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554299>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	17130102
ECLASS-15.0	17130102

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

E.FOX S 10 (EF) - Máquina pelacables



1554299

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554299>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es