



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys GS
Device short name	GS2JU
Product or component type	Lastscheiding zekering
Device application	Bescherming
Poles description	3P
Beschrijving beveiligde polen	3t
Type en samenstelling contacten	3 NO
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	100 A (at 40 °C)
Ie toegekende bedrijfstrom	100 A
Type zekering	UL
Formaat smeltveiligheid	J
Network type	AC DC
Network frequency	50/60 Hz

Complementair

Type bedieningsschandel	Extern frontaal
Mounting support	Plaat
Ui toegekende isolatiespanning	750 V
Uimp nom. schokgolfsparing	8 kV
Nominaal bedrijfsvermogen in W	51 KW bij 400 V 63 KW bij 500 V 90 kW bij 690 V
Kortsluitweerstand	200 kA
Mechanical durability	10000 cycles
Elektrische duurzaamheid	6000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schoenen-ringklemmen Vermogenskring: staven34...42 mm ²
Aanspanmoment	Vermogenskring: 4 N.m

Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr 4 UL98
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (met afsluitdeksel)
Ambient air temperature for operation	-20...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Vuurbestendigheid	960 °C behuizing
Height	186 mm
Width	149,3 mm
Depth	122,2 mm
Net weight	2,761 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,000 cm
Package 1 Width	23,500 cm
Package 1 Length	24,500 cm
Package 1 Weight	2,306 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,752 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	49,816 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur