

TERMINAL DE CABLE PRENSADO DE ALUMINIO, DIN 46329, 300 MM², M16
Número de artículo: 183651

Terminales de cable de compresión de aluminio DIN 46329, de E-Al, desnudos, diseño sellado longitudinalmente con tope de aceite. Diseño: Sección rm/sm: 300 mm²; Perno Ø: M16; Código: 34; D1: 23,3 mm; D2: 17 mm; A: 70 mm; B: 38 mm; L: 103 mm; Peso por 100 piezas ~kg: 17,28; Crimpado 7 mm: 3; Crimpado 5 mm: 8; según DIN: x; según PU/unidad: 1

Longitud (mm) 103 mm
 Anchura (mm) 38 mm
 Altura (mm) 38 mm
 Peso (kg) 0,1728 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Aluminium
Color	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	16
Número de orificios de fijación	1
Número de código	34
forma de vaina	kurz
Cumple con la norma DIN	Sí
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	300 mm² - 300 mm²
Sección nominal de aluminio, SE	400 mm² - 400 mm²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
Longitudinal	Sí
Prellenado con compuesto sellante	No
Conforme a AS 4325.1	No

GTIN: 4021103836514

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de