Boîtier pour compteur électrique

AKi-Z 410 K



AKi-Z 410 K

Boîtier pour compteur électrique

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 75741001
Dimensions: 300 x 600 x 210 mm

Boîtier de compteur, avec couvercle transparent, plombage possible de série, avec croix de compteur montée pour compteur triphasé et vis de fixation du compteur, avec volet rabattable supplémentaire servant à commander un interrupteur principal sélectif, avec rail normalisé 35 mm servant au montage d'un interrupteur principal sélectif, avec 2 bornes HA unipolaires 25/16 mm² pour N et PE, avec raccord à double membrane, bouchon de fermeture et d’isolation

IP65 IK08 400V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	600 mm
Hauteur:	210 mm
Poids:	4.055 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	850 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902902712
Classe ETIM:	EC000248
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Glande du câble

