



Principal

Tipo de producto o componente	Módulo de salida adicional
Compatibilidad de gama	Proceso Altivar ATV600 Easy G Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Tipo de entrada/salida	3 salida de relé
Número de salida digital	3
Salida discreta	- tipo de cable: R4, R5, R6) relé normalmente abierto, tiempo muestr: 1 ms

Complementario

Durabilidad eléctrica	100000 ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA en 24 V CC
Intensidad de conmutación máxima	2 A en 250 V CA en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 5 ms 2 A en 30 V CC en inductivo cables para , cos phi = 0,4 x 5 ms 5 A en 250 V CA en resistivo cables para , cos phi = 1 x 5 ms 5 A en 30 V CC en resistivo cables para , cos phi = 1 x 5 ms
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Bornero de tornillo, 1,5 mm² / AWG 16, 0,5 N.m
Peso del producto	0,4 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	13,0 cm
Paquete 1 Longitud	19,0 cm
Paquete 1 Peso	152,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,114 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas