



Hoofd

Product or component type	Extra uitgangsmodule
Bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
In-/uitgangstype	3 relaisuitgang
Aantal digitale uitgangen	3
Discreet uitgangstype	(R4, R5, R6) relais normaal open, samplingtijd: 1 ms

Complementair

Elektrische duurzaamheid	100000 cycles
Minimale schakelstroom	5 mA bij 24 V DC
Maximale schakelstroom	2 A bij 250 V AC op inductief laden, $\cos \phi = 0,4$ en $L/R = 5$ ms 2 A bij 30 V DC op inductief laden, $\cos \phi = 0,4$ en $L/R = 5$ ms 5 A bij 250 V AC op resistief laden, $\cos \phi = 1$ en $L/R = 5$ ms 5 A bij 30 V DC op resistief laden, $\cos \phi = 1$ en $L/R = 5$ ms
Elektrische aansluiting	Schroef aansluitblok, 1,5 mm ² / AWG 16, 0,5 N.m
Net weight	0,4 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	152,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,114 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist