

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/3,5PR L04 - Cable Patch para fibra óptica



1171602

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1171602>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de fibra óptica preconfeccionado, cable PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 µm, caja metálica Push-Pull SC-RJ/IP67 en BFOC(ST)/IP20, cubierta exterior de PVC, sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta, en tubo de protección, para disposición fija en interiores, longitud: 3,5 m

Sus ventajas

- Alta fiabilidad gracias a la excelente calidad
- Fiable también en aplicaciones sensibles a CEM
- Transmisión de datos rápida para aplicaciones exigentes
- Tendido flexible gracias a la cubierta exterior de PVC
- Incluido protocolo de medición personalizado
- Cables de instalación universales para disposición fija en interiores y exteriores (instalación subterránea directa no autorizada)
- Protección de cable adicional con el tubo de protección
- PROFINET tipo B para el uso flexible
- Cable robusto para utilizar en entornos adversos

Datos comerciales

Código de artículo	1171602
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	30 Unidades
Clave de venta	ABNOBS
Clave de producto	ABNOBS
GTIN	4063151196639
Peso por unidad (incluido el embalaje)	503 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	496,341 g
Número de tarifa arancelaria	85447000
País de origen	DE

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/3,5PR L04 - Cable Patch para fibra óptica



1171602

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1171602>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Aplicación	Estándar
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	2

Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Fibra PCF
Velocidad de transmisión	100 MBit/s
Velocidad de transmisión	100 MBit/s

Dimensiones

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	2,50 mm
---------------------	---------

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta Push-Pull, variante 14
Índice de protección	IP65/IP67 (Push-Pull ADVANCE)

Conexión 2

Construcción	Conector recta Push-Pull, variante 14
Material	Fundición inyectada de cinc (niquelada)
Índice de protección	IP65/IP67

Cable/línea

Longitud del cable	3,50 m
Peso del cable	45 kg/km
Diámetro exterior del cable	8,00 mm $\pm$ 0,5 mm
Envoltura exterior, material	TPE-U
Envoltura exterior, color	naranja
Grosor de pared Envoltura exterior	1 mm
Construcción del conductor cable de señales	500,00 μ m $\pm$ 30 μ m
Grosor de pared Aislamiento	aprox. 0,60 mm
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2,9 mm $\pm$ 0,1 mm
Conductor individual, color	rojo, verde
Menor radio de flexión, montaje fijo	65 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	65 mm
Ausencia de halógenos	según IEC 60754-2
Resistencia al aceite	DIN VDE 0473, T. 811-2-1

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/3,5PR L04 - Cable Patch para
fibra óptica



1171602

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1171602>

Otras resistencias	Résistance à l'ozone et aux UV
--------------------	--------------------------------

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/3,5PR L04 - Cable Patch para fibra óptica



1171602

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1171602>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 10.0	EC002700
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/3,5PR L04 - Cable Patch para fibra óptica



1171602

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1171602>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es