

TERMINAL DE CABLE NO AISLADO 0,5 MM²/8 MM

Número de artículo: 187406

Los casquillos terminales sin aislamiento de cobre DHP de alta calidad con una sección nominal de 0,5 mm² proporcionan una conexión fiable para conductores de cobre de trenzado fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. La superficie estañada con un grosor mínimo de capa de 3 µm asegura la máxima protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. Los manguitos cumplen los requisitos de la norma DIN 46228-1 y están fabricados en Cu-ETP. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 0,5 | d1: 1 | d2: 2,1 | L: 8 | s: 0,15 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,005 kg | PU/unidad: 1.000.



Longitud (mm) 8 mm
Anchura (mm) 2,1 mm
Altura (mm) 8 mm
Peso (kg) 0,00005 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	0.5 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	8 mm
Sin halógenos	Sí
Color	Zinn
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103113370

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de