


ISOLIERTE ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT/LÄNGE 2,5 MM²/14 MM
Article number: 184488

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, temperaturbeständig bis 105 °C | Nennquerschnitt: 2,5 mm² | Isolationsfarbe: blau | l1: 14 mm | l2: 14 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,03 kg | UL-gelistet: / | (VE/St.: 400.)



Length (mm) 300 mm
Width (mm) 85 mm
Height (mm) 10 mm
Weight (kg) 0,000155 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	2.5 mm ²
Hülsenlänge	8 mm
Gesamtlänge	14 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	Yes
AWG-Größe	14

GTIN: 4021103844885

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de