


HV M12/1 NFF - Conectores de corriente de alta intensidad



1056839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1056839>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conectores de corriente de alta intensidad, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 269 A, número de conexiones: 1, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 120 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Sus ventajas

- Múltiples accesorios con posibilidad de aumento
- Arandela cónica CS
- Bloqueo por tornillo, nuez HFR

Datos comerciales

Código de artículo	1056839
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE4211
Clave de producto	BE4211
GTIN	4055626697857
Peso por unidad (incluido el embalaje)	124,13 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	124,13 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	CN

HV M12/1 NFF - Conectores de corriente de alta intensidad



1056839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1056839>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de conexión por espárrago
Familia de productos	HV
Número de conexiones	1
Número de filas	1
Potenciales	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	8,68 W

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	1
Sección nominal	120 mm ²
Tipo de conexión	Conexión por espárrago
Longitud de pelado	La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable.
Conexión según norma	IEC 60947-7-1
Sección nominal	120 mm ²
Corriente nominal	269 A
Corriente de carga máxima	269 A
Tensión nominal	1000 V
Conexión según norma	NF F61-017
Sección nominal	185 mm ²
Corriente suma máxima	353 A
Tensión nominal	1000 V

Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03

Conexión según norma	DIN 46234:1980-03
Sección	6 mm ² ... 120 mm ²
Gama de secciones AWG	10 ... 250 kcmil (Convertido según IEC)
Longitud del espárrago	40,5 mm
Diámetro del espárrago	12 mm
Rosca de tornillo	M12
Par de apriete	35,20 Nm
Conexión según norma	DIN 46235:1983-07
Sección	10 mm ² ... 95 mm ²
Gama de secciones AWG	8 ... 000 (Convertido según IEC)
Longitud del espárrago	40,5 mm

HV M12/1 NFF - Conectores de corriente de alta intensidad



1056839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1056839>

Diámetro del espárrago	12 mm
Rosca de tornillo	M12
Par de apriete	35,20 Nm
Conexión según norma	DIN 46237:1970-07
Gama de secciones AWG	(Convertido según IEC)
Longitud del espárrago	40,5 mm
Diámetro del espárrago	12 mm
Rosca de tornillo	M12
Par de apriete	35,20 Nm
Conexión según norma	NF F00-363:1995-12-01
Sección	... 185 mm²
Gama de secciones AWG	(Convertido según IEC)
Diámetro del espárrago	12 mm
Rosca de tornillo	M12
Par de apriete	35,20 Nm
Conexión según norma	NF F00-363
Sección	16 mm² ... 185 mm²
Texto adicional	Lista de autorización previa solicitud
Gama de secciones AWG	(Convertido según IEC)

Dimensiones

Anchura	32 mm
Altura	64 mm
Profundidad	74,6 mm
Profundidad en NS 35/7,5	74,6 mm
Profundidad en NS 35/15	83,5 mm
Longitud del espárrago	41 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado

HV M12/1 NFF - Conectores de corriente de alta intensidad



1056839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1056839>

Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado
--	----------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Oscilación/ruido de banda ancha

Especificación del ensayo	IEC 61373:2010-05
Espectro	Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ hasta $f_2 = 250 \text{ Hz}$
Nivel ASD	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Aceleración	$30,6 \text{ m/s}^2$
Duración de ensayo por eje	5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60947-7-1
	NF F61-017

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

1056839
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1056839>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1056839>



cULus Recognized
ID de homologación: E60425

	CSA ID de homologación: 13631			
	Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG	Sección mm ²
C				
	1000 V	296 A	10 - 300	-



cULus Recognized
ID de homologación: E60425

HV M12/1 NFF - Conectores de corriente de alta intensidad



1056839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1056839>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HV M12/1 NFF - Conectores de corriente de alta intensidad



1056839

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1056839>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es