



### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                     | Spacial                                                                                                                                         |
| Uitgebreid bereik         | Spacial SF                                                                                                                                      |
| Applicatie                | Multifunctioneel                                                                                                                                |
| Product or component type | Geschikte kast                                                                                                                                  |
| Nominale hoogte kast      | 2200 mm                                                                                                                                         |
| Nominale breedte kast     | 800 mm                                                                                                                                          |
| Nominale diepte kast      | 600 mm                                                                                                                                          |
| Montage behuizing         | Staande                                                                                                                                         |
| Apparaatsamenstelling     | 2 schuifrails<br>4 beugel montageplaat<br>1 structuur<br>1 deur<br>1 sluitsysteem met hendel: deur<br>1 achterpaneel<br>1 dak<br>1 montageplaat |

### Complementair

|                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structuurtype                   | Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm<br>Gevormd uit één sectie<br>Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames<br>Platen en deuren in structuur ingebouwd                |
| Deuropening                     | Omkeerbaar (120 °)                                                                                                                                                                                 |
| Deurtype                        | Vol voorkant                                                                                                                                                                                       |
| Beschrijving montageplaat       | Gewoon                                                                                                                                                                                             |
| Type wartelplaat                | Zonder kabeldrukplaat                                                                                                                                                                              |
| Type slot                       | 4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur                                                                                                                                       |
| Aantal deuren                   | Voorkant: 1 deur(en)                                                                                                                                                                               |
| Toegankelijkheid voor bediening | Zijkanten van kast<br>Voorkant<br>Achterkant                                                                                                                                                       |
| Verwijderbare delen             | Deur met schroeven scharnier<br>Montageplaat met schroeven beugel montageplaat<br>Achterpaneel met schroeven<br>Dak met schroeven<br>Beugel montageplaat met schroeven<br>Schuifrail met schroeven |
| Materiaal                       | Frame: gegalvaniseerd staal<br>Stijlen: gegalvaniseerd staal<br>Deur: plaatstaal<br>Panelen: plaatstaal<br>Scharnier: zamak<br>Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel                              |
| Oppervlakte afwerking           | Epoxy-polyester&nbsp;poeder                                                                                                                                                                        |
| Kleur                           | Behuizing: grijs (RAL 7035)<br>Hendel: zwart (RAL 9005)                                                                                                                                            |
| Net weight                      | 152,314 kg                                                                                                                                                                                         |

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

## Omgeving

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Standards              | IEC 62208                  |
| NEMA beschermingsgraad | NEMA 3R/12                 |
| IP beschermingsgraad   | IP55 conform aan IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad   | IK10 conform aan IEC 62262 |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 69,0 cm  |
| Package 1 Width              | 84,5 cm  |
| Package 1 Length             | 233,0 cm |
| Package 1 Weight             | 142,0 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                            |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>               |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                         |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                               |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>          |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                             |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|